

Installer Awstats sur son PC Windows

Hebergement

Posté par: avelo

Publiée le : 20/02/2011 17:20:00

L'installation d'Awstats sur son PC sans serveur d'installé , permet d'avoir ses statistiques en téléchargeant simplement ses logs brut depuis son site.

Certains hébergeurs n'offrant pas Awstats comme service, vous pourrez alors avoir des statistiques lisible sous la main.

J'ai cherché sur le web , mais je n'ai pas trouvé la manière fiable d'installer Awstats , donc après quelques essais voici une méthode qui me parait fiable .

Pour commencer téléchargez et installez Perl à cette adresse

<http://www.activestate.com/activeperl/downloads> prendre la dernière version, l'installation va se faire dans **c:/Perl** il n'y a rien à changer.

Ensuite il faut télécharger Awstats ici > <http://awstats.sourceforge.net/#DOWNLOAD> prendre la version zip .

A la racine du disque C créer un dossier nommé **awstats** tout en minuscule .

Extraire et ouvrir l'archive d'Awstats , copier tout le contenu du dossier "wwwroot" et le coller dans le répertoire awstats sur le disque C .

Ensuite dans le répertoire "cgi-bin" du disque C, il faut créer 3 dossiers avec comme nom mesdatas meslogs et mespages .

Passons à la configuration d'Awstats:

Dans le répertoire "cgi-bin" ouvrir awstats.model.conf , avec un éditeur de texte et chercher

LogFile="/var/log/httpd/mylog.log" changer le chemin par **LogFile="C:/awstats/meslogs/mylog.log"**

Chercher **SiteDomain=""** insérer votre domaine **SiteDomain="www.avelo.net"** entre les guillemets.

Ensuite chercher **DirData="."** changer le point par

le bon chemin **DirData="C:/awstats/cgi-bin/mesdatas"**

Faire pareil pour "cgi-bin" , et "icon" juste au dessous.

Chercher **lang="auto"** remplacer **auto** par **fr**

Pour finir la config, faire "enregistrer sous" et nommer le fichier awstats.avelo.conf en changeant avelo par votre domaine , voilà la configuration est finie.

Il faut ensuite créer un fichier txt dans le répertoire "**cgi-bin**" avec ce qui suit, en changeant **avelo** par votre domaine.

Ensuite faire **enregistrer le fichier sous** et nommé le en votredomaine.cmd

Voici le contenu du fichier :

Citation :

Echo On

```
perl awstats.pl -config=avelo -update
```

```
perl awstats.pl -config=avelo -output -staticlinks > C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.html
```

```
perl awstats.pl -config=avelo -output=alldomains -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.alldomains.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=allhosts -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.allhosts.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=lasthosts -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.lasthosts.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=unknownip -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.unknownip.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=alllogins -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.alllogins.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=lastlogins -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.lastlogins.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=allrobots -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.allrobots.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=lastrobots -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.lastrobots.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=urldetail -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.urldetail.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=urleentry -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.urleentry.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=urlexit -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.urlexit.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=browserdetail -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.browserdetail.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=osdetail -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.osdetail.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=unknownbrowser -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.unknownbrowser.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=unknownos -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.unknownos.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=refererse -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.refererse.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=refererpages -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.refererpages.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=keyphrases -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.keyphrases.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=keywords -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.keywords.html
perl awstats.pl -config=avelo -output=errors404 -staticlinks >
C:awstatscgi-binmespagesawstats.avelo.errors404.html
```

Pausell ne vous reste plus qu'à cliquer sur votre fichier .cmd et attendre de voir apparaître **appuyer sur une touche pour continuer**

le résultat se trouve dans le dossier **mespages** , avec cette page pour démarrer **awstats.votredomaine.html** .

Voilà vous n'avez plus qu'à consulter vos statistiques

Pour les mises à jours, il n'y a qu'à copier vos logs brut de votre site et le copier dans le dossier **meslogs** en renommant **mylog.log**, et ensuite de cliquer sur le fichier .cmd .

Voilà un bon point de départ normalement, Awstats étant un outil puissant de statistique, il faudra lire la doc pour le faire évoluer.